

BWT PILODIPHOS PAP

Station antitartre complète avec bypass intégré



Les avantages pour l'utilisateur

- **Station complète pour 4 fonctions-clés :**
anti-impuretés, antitartre, anticorrosion
et anti-prolifération bactérienne

Les avantages techniques

- **Installation simplifiée :** bypass intégré aux bols.
Clé et équerre fournies

DÉBIT : **1800 L/h**

Pression de service max	6 bars
Température de l'eau min/max	4/45 °C
Dimensions (L x H x P)	335 x 320 x 110 mm
Capacité de traitement	1 an
CODE ARTICLE	S1010079

PRÉCONISATION D'INSTALLATION



APPLICATIONS

Installée à l'arrivée d'eau générale, la station Pilodiphos PAP protège les installations et équipements de l'ensemble de la maison contre les impuretés, les méfaits du tartre, les méfaits de la corrosion et la prolifération bactérienne au niveau du filtre.

Station PILODIPHOS PAP livrée complète avec :

- 2 corps de filtre avec tête by-pass intégrée
- 1 cartouche anti-impuretés B.SECURE 25 µm en polypropylène extrudé avec traitement bactériostatique
- 1 cartouche antitartre et anticorrosion SILICO avec cristaux de silicophosphate
- 1 équerre de fixation
- 1 clé de desserrage

ENTRETIEN

Remplacer le pack de cartouches **tous les ans environ**, ou plus souvent si un encrassement est constaté.